

HS100 万网络摄像机



LD-HS100W

产品功能:

- 100 万全实时预览
- 采用双核 32 位高性能 DSP(海思 3518 方案)
- 采用高级的 H. 264 视频压缩技术
- 支持 ICR 滤光片切换功能, 实现昼夜监控
- 支持通用 ONVIF 通讯协议
- 支持丰富的网络协议
- 支持 DC12V2A
- 支持网络断开、IP 冲突、移动检测、视频遮挡智能报警

主处理器	双核 32 位 DSP(海思 3518)
传感器	1/4"CMOS 传感器
最大像素	1280(H)×720(V)
镜头	C/CS 接口 3.6mm/6mm/8mm (可选) 定焦镜头
日夜功能	支持 IR-CUT 机械切换
自动光圈	DC 驱动
照度	彩色 1.0Lux@F1.2,黑白 0.1 Lux@F1.2
信噪比	50dB 以上
视频压缩标准	H.264/MJPEG/JPEG
最大图像输出	主码流: 1280×720 子码流: 640×360, 320×180
视频帧率	帧率 50Hz: 25 帧/秒, 60Hz: 30 帧/秒
视频码率	0.1M~6Mbps 可调
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应
网络协议	支持 RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/ UPnP 等网络协议
接入协议	标配 ONVIF
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
图像设置	图像参数设置可通过 IE 或客户端访问对亮度、锐度、对比度、饱和度等进行调解
软件支持	支持统一客户端远程监控软件(UC2), 支持手机客户端远程访问
工作环境	工作温度-10℃~+60℃, 工作湿度≤90%
电源供电	DC12V2A
功耗	<6W
尺寸 (mm)	100.5×88.1×157.3
重量	700g